ROCH®
live smarter



A ESCOLHA CERTA
PARA SI

INFO@PLACTRADING.COM

SOBRE NÓS

A **ROCH**, marca de eletrónica de consumo da PLAC General Trading Company, representa inovação, qualidade e vida moderna. Com sede no Dubai e operações que se estendem por África, China e Índia, a ROCH conseguiu um forte crescimento ao introduzir produtos inovadores, designs premium e tecnologia fiável para os consumidores de hoje.

Desde eletrónica de consumo avançada a eletrodomésticos e equipamentos de escritório, os produtos ROCH são concebidos para melhorar as experiências diárias através de funcionalidades inteligentes, desempenho durável e design contemporâneo. Guiados por fortes relações com os clientes e por um profundo conhecimento dos mercados globais, desenvolvemos continuamente soluções que oferecem conveniência e valor a longo prazo.

Comprometida com a excelência e com práticas comerciais éticas, a ROCH Electronics esforça-se por enriquecer vidas, promover estilos de vida mais inteligentes e criar um impacto significativo através de inovação contínua em todo o mundo.



ÍNDICE

Frigorífica ____ 1-3

Congeladoras ____ 4-7

Micro-ondas ____ 8-9

Televisão e áudio ____ 10-13

Fogão ____ 14-18

Arruelas ____ 19-21

Ar condicionado ____ 22-24

Estabilizadores e Geradores ____ 25-26

Eletrodomésticos para cozinha e casa ____ 27-33

Refrigeradores e ventiladores ____ 34-37

A nossa presença ____ 38



GRANDE HABILIDADE

Espaço suficiente para satisfazer as necessidades de armazenamento de alimentos de uma família.



FRIGORÍFICO - RFR-60S-M (S)

- Volume (L): 48
- Voltagem: 220-240V/50Hz
- Sistema de descongelação manual
- Refrigerante R600a
- Porta reversível
- Nível de ruído: 41dB
- Fechadura com chave
- Dimensões L x P x A: 450 x 425 x 505 mm



FRIGORÍFICO MINI BAR - RFR-120S-M (S)

- Volume (L): 90
- Voltagem: 220-240V/50Hz
- Sistema de descongelação manual
- Refrigerante R600a
- Porta reversível
- Nível de ruído: 41dB
- Bloqueio com chave
- Dimensões L x P x A: 450 x 425 x 830 mm



FRIGORÍFICO COM CONGELADOR SUPERIOR - RFR-140DT-I

- Volume (L): 112
- Sistema de descongelação
- Sistema de controlo mecânico
- Tensão de alimentação: 220-240 V/50 Hz
- Controlo manual de temperatura
- 2 prateleiras no compartimento do frigorífico
- Dimensões L x P x A: 474 x 498 x 1045 mm



REFRIGERADOR COM MONTAGEM SUPERIOR - RFR-160T-B

- Volume (L): 128
- Compressor hermético
- Sistema de descongelação No Frost
- Classe energética A/A+
- Classificação de congelação de 4 estrelas
- Sistema de controlo mecânico
- Dimensões L x P x A: 480 x 510 x 1130 mm



REFRIGERADOR COM MONTAGEM SUPERIOR - RFR-180DT-B

- Volume (L): 144
- Compressor hermético
- Refrigerante R600a
- Classe energética A
- Classificação energética dos congeladores: 4 estrelas
- Sistema de controlo eletrónico
- Dimensões L x P x A: 480 x 530 x 1370 mm



REFRIGERADOR COM MONTAGEM SUPERIOR - RFR-190T-B

- Volume (L): 170
- Compressor hermético
- Refrigerante R600a
- Classe energética A
- Classificação energética de 4 estrelas para congeladores
- Sistema de controlo mecânico
- Dimensões L x P x A: 480 x 530 x 1550 mm



FRIGORÍFICO COM CONGELADOR SUPERIOR - RFR-265DT-I

- Volume (L): 211
- Sistema de descongelação
- Sistema de controlo mecânico
- Tensão de alimentação: 220-240 V/50 Hz
- Controlo manual de temperatura
- 3 prateleiras no compartimento do frigorífico
- Dimensões L x P x A: 540 x 551 x 1428 mm



FRIGORÍFICO COM CONGELADOR SUPERIOR - RFR-310DTW-B

- Volume (L): 265
- Compressor hermético
- Refrigerante R600a
- Tensão de alimentação: 220-240 V/50 Hz
- Controlo eletrónico de temperatura
- Nível de ruído: 43 dB(A)
- Descongelação No-Frost
- Dimensões L x P x A: 550 x 555 x 1670 mm



FRIGORÍFICO COM CONGELADOR SUPERIOR - RFR-410DTW-B

- Volume (L): 354
- Compressor hermético
- Refrigerante R600a
- Tensão de alimentação: 220-240 V/50 Hz
- Controlo eletrónico de temperatura
- Nível de ruído: 43 dB(A)
- Descongelação No-Frost
- Dimensões L x P x A: 605 x 670 x 1705 mm



FRIGORÍFICO COMBINADO - RFR-200DB-I

- Volume (L): 157
- Porta dupla
- Sistema de descongelação combinado com baixa formação de gelo
- Luz interna
- Dreno de descongelação com sistema de baixa formação de gelo
- Compressor fixo
- Voltagem: 220-240V/50Hz
- Dimensões L x P x A: 470 x 495 x 1440 mm



FRIGORÍFICO COMBINADO - RFR-250DB-I

- Volume (L): 205
- Duas portas
- Frigorífico combinado com sistema anticongelamento
- Luz interna
- Dreno para descongelação com sistema anticongelamento
- Compressor fixo
- Voltagem: 220-240V/50Hz
- Dimensões L x P x A: 540 x 550 x 1440 mm



FRIGORÍFICO COMBINADO - RFR-260DB-B

- Volume (L): 216
- Compressor hermético
- Sistema de descongelação manual
- Sistema de fluxo de ar estático
- Classe energética A+
- Classificação de congelador de 4 estrelas
- Sistema de controlo mecânico
- Dimensões L x P x A: 550 x 570 x 1510 mm



FRIGORÍFICO COMBINADO - RFR-290BD-B

- Volume (L): 258
- Compressor hermético
- Sistema de descongelação manual
- Sistema de fluxo de ar estático
- Classe energética A+
- Classificação de congelador de 4 estrelas
- Sistema de controlo mecânico
- Dimensões L x P x A: 550 x 570 x 1720 mm



FRIGORÍFICO COMBINADO - RFR-390DBWD-I

- Volume (L): 317
- Porta dupla
- Frigorífico combinado anticongelante
- Luz interna
- Dreno de descongelação com sistema anticongelamento
- Compressor inverter
- Voltagem: 220-240V/50Hz
- Dimensões L x P x A: 595 x 635 x 1855 mm



FRIGORÍFICO COMBINADO - RFR-360BD-B

- Volume (L): 322
- Compressor hermético
- Sistema de descongelação manual
- Sistema de fluxo de ar estático
- Classe energética A
- Classificação energética dos congeladores: 4 estrelas
- Sistema de controlo eletrónico
- Dimensões L x P x A: 600 x 595 x 1860 mm



FRIGORÍFICO COMBINADO - RFR-400DB-B

- Volume (L): 358
- Compressor hermético
- Sistema de descongelação No Frost
- Sistema de fluxo de ar Multi & dynaCool
- Classe energética A+/A++
- Classificação de congelador de 4 estrelas
- Sistema de controlo eletrónico
- Dimensões L x P x A: 600 x 670 x 1840 mm



FRIGORÍFICO SIDE-BY-SIDE - RFR-540SBSIWD-I

- Volume (L): 430
- Tensão (V)/Hz: 220~240V/50Hz
- Sistema de refrigeração anticongelação
- Compressor inverter
- Visor LED na porta
- Alarme de porta
- Dimensões L x P x A: 839 x 637 x 1763 mm



FRIGORÍFICO SIDE-BY-SIDE - RFR-540SBW-B

- Volume (L): 469
- Compressor hermético
- Sistema de descongelação No Frost
- Sistema de fluxo de ar Multi & Dynacool
- Classe energética A/A+/A++
- Classificação de congelador de 4 estrelas
- Sistema de controlo eletrónico
- Dimensões L x P x A: 910 x 590 x 1770 mm



SIDE-BY-SIDE FRIDGE - RFR-650SBW-B

- Volume (L): 560
- Compressor hermético
- Sistema de descongelação No Frost
- Sistema de fluxo de ar Multi & Dynacool
- Classe energética A/A+/A++
- Classificação de congelador de 4 estrelas
- Sistema de controlo eletrónico
- Dimensões L x P x A: 910 x 670 x 1770 mm



FRIGORÍFICO SIDE-BY-SIDE - RFR-700SBSIWD-I

- Volume (L): 562
- Tensão (V)/Hz: 220~240V/50Hz
- Sistema de refrigeração anticongelação
- Compressor inverter
- Visor LED na porta
- Alarme de porta aberta
- Dimensões L x P x A: 912 x 704 x 1770 mm



FRIGORÍFICO SIDE-BY-SIDE - RFR-670SBS-B

- Volume (L): 563
- Compressor hermético
- Sistema de descongelação No Frost
- Sistema de fluxo de ar Multi & Dynacool
- Classe energética A/A+/A++
- Classificação de congelador de 4 estrelas
- Sistema de controlo eletrónico
- Dimensões L x P x A: 910 x 670 x 1770 mm



FRIGORÍFICO DE QUATRO PORTAS - RFR-420MDG-B

- Volume (L): 404
- Compressor hermético
- Sistema de descongelação No Frost
- Sistema de fluxo de ar Multi & dynaCool
- Classe energética A+/A++
- Classificação energética do congelador: 4 `estrelas
- Ecrã táctil LED externo
- Dimensões L x P x A: 795 x 630 x 1800 mm



FRIGORÍFICO DE QUATRO PORTAS - RFR-525IWD4-I

- Volume (L): 415
- Tensão (V)/Hz: 220~240V/50Hz
- Sistema de refrigeração anticongelação
- Compressor inverter
- Sistema de controlo eletrónico
- Visor LED na porta
- Controlo de umidade
- Dimensões L x P x A: 783 x 642 x 1825 mm



FRIGORÍFICO DE QUATRO PORTAS - RFR-500D4-B

- Volume (L): 458
- Compressor hermético
- Sistema de descongelação No Frost
- Sistema de fluxo de ar Multi & dynaCool
- Classe energética A+/A++
- Classificação energética do congelador: 4 estrelas
- Ecrã táctil LED externo
- Dimensões L x P x A: 795 x 700 x 1800 mm



Congeladores Roch

Proporciona frescura duradoura todos os dias.



ARCA CONGELADORA - RCF-120-B

- Volume bruto total (L) 99
- Compressor hermético
- Refrigerante R600a
- Sistema de descongelação
- Sistema de fluxo de ar estático
- Classe energética A+
- Classe climática SN~ST
- Porta únicat



ARCA CONGELADORA - RCF-130-I

- Volume líquido (L) 99
- Voltagem 220~240V/50Hz
- Sistema de refrigeração com descongelação
- Sistema de descongelação manual
- Sistema de controlo mecânico
- Controlo manual de temperatura
- Bloqueio com chave
- Porta única



ARCA CONGELADORA - RCF-180-I

- Volume líquido (L) 142
- Voltagem 220~240V/50Hz
- Sistema de refrigeração com descongelação automática
- Sistema de descongelação manual
- Sistema de controlo mecânico
- Controlo manual de temperatura
- Bloqueio com chave
- Porta única



ARCA CONGELADORA - RCF-180-B

- Volume bruto total (L) 145
- Compressor hermético
- Refrigerante R600a
- Sistema de descongelação
- Sistema de fluxo de ar estático
- Classe energética A+
- Classe climática SN~ST
- Porta única



ARCA CONGELADORA - RCF-250-I

- Volume bruto total (L) 145
- Compressor hermético
- Refrigerante R600a
- Sistema de descongelação
- Sistema de fluxo de ar estático
- Classe energética A+
- Classe climática SN~ST
- Porta únicat



ARCA CONGELADORA - RCF-230B-B

- Volume bruto total (L) 200
- Compressor hermético
- Refrigerante R600a
- Sistema de degelo
- Sistema de fluxo de ar estático
- Classe energética A+
- Classe climática SN~ST
- Porta simples



ARCA CONGELADORA – RCF-300-B

- Volume bruto total (L) 251
- Compressor hermético
- Refrigerante R600a
- Sistema de descongelação manual
- Sistema de controlo mecânico
- Classe energética A/A+/A++
- Classe climática ST
- Porta única



ARCA CONGELADORA – RCF-320-I

- Volume líquido (L) 254
- Voltagem 220~240V/50Hz
- Sistema de refrigeração com descongelação automática
- Sistema de descongelação manual
- Sistema de controlo mecânico
- Controlo manual de temperatura
- Bloqueio com chave
- Porta única



ARCA CONGELADORA – RCF-360-B

- Volume bruto total (L) 316
- Compressor hermético
- Refrigerante R600a
- Sistema de descongelação manual
- Sistema de controlo mecânico
- Classe energética A/A+/A++
- Classe climática ST
- Porta única



ARCA CONGELADORA- RCF-440B-B

- Volume bruto total (L) 380
- Compressor hermético
- Refrigerante R600a
- Sistema de descongelação manual
- Sistema de controlo mecânico
- Classe energética A/A+/A++
- Classe climática ST/T
- Porta única



ARCA CONGELADORA – RCF-500-I

- Volume líquido (L) 400
- Voltagem 220~240V/50Hz
- Sistema de refrigeração com descongelação automática
- Sistema de descongelação manual
- Sistema de controlo mecânico
- Controlo manual de temperatura
- Porta única
- Disponível no modelo RCF-750-I(S) (500L)



ARCA CONGELADORA – RCF-600E-B

- Volume bruto total (L) 508
- Compressor hermético
- Refrigerante R290
- Sistema de descongelação manual
- Sistema de controlo mecânico
- Classe energética A/A+/A++
- Classe climática ST/T
- Porta dupla



ARCA CONGELADORA – RCF-1000-I (S)

- Volume líquido (L) 700
- Voltagem 220~240V/50Hz
- Sistema de refrigeração com descongelação automática
- Sistema de descongelação manual
- Sistema de controlo eletrónico
- Controlo eletrónico de temperatura por toque
- Bloqueio com chave
- Porta única



VITRINE DE SORVETE – RIS-270-D

- Arames de aço revestidos (1)
- Raspador de descongelação: plástico (1)
- Indicador: compressor ligado
- Evaporador: serpentina de tubo de alumínio
- Dimensões L x P x A: 820 x 690 x 900
- Capacidade bruta do congelador: 218 L
- Ventilador do compressor: Sim
- Chave e fecho: Sim



VITRINE DE SORVETE – RIS-470-D

- Arames de aço revestidos (1)
- Raspador de descongelação: plástico (1)
- Indicador: compressor ligado
- Evaporador: serpentina de tubo de alumínio
- Dimensões L x P x A: 1220 x 690 x 900 mm
- Capacidade bruta do congelador: 378 L
- Ventilador do compressor: Sim
- Chave e fecho: Sim



VITRINE DE SORVETE - RIS-565-D

- Arames de aço revestidos (1)
- Raspador de descongelação: plástico (1)
- Indicador: compressor ligado
- Evaporador: serpentina de tubo de alumínio
- Dimensões L x P x A: 1310 x 700 x 845 mm
- Capacidade bruta do congelador: 455 L
- Ventilador do compressor: Sim
- Chave e fecho: Sim



VITRINE DE SORVETE - RIS-570C-D

- Arames de aço revestidos (1)
- Raspador de descongelação: plástico (1)
- Indicador: compressor ligado
- Evaporador: serpentina de tubo de alumínio
- Dimensões L x P x A: 1420 x 690 x 900 mm
- Capacidade bruta do congelador: 458 L
- Ventilador do compressor: Sim
- Chave e fecho: Simt



VITRINE DE SORVETE - RIS-650-D

- Arames de aço revestidos (1)
- Raspador de descongelação: plástico (1)
- Indicador: compressor ligado
- Evaporador: serpentina de tubo de alumínio
- Dimensões (mm) L x P x A: 1634 x 653 x 900
- Capacidade bruta do congelador: 516 L
- Ventilador do compressor: Sim
- Chave e fecho: Sim



VITRINE DE SORVETE - RIS-670C-D

- Arames de aço revestidos (1)
- Raspador de descongelação: plástico (1)
- Indicador: compressor ligado
- Evaporador: serpentina de tubo de alumínio
- Dimensões L x P x A: 1620 x 690 x 900 mm
- Capacidade bruta do congelador: 538 L
- Ventilador do compressor: Sim
- Chave e fecho: Sim



CONGELADOR VERTICAL - RUF-120-5D

- Volume (L): 122
- Compressor QIANJIANG / GMCC
- Sistema de descongelação
- Junta removível
- Classe energética C
- Congelador com classificação 3,5 estrelas
- Pés ajustáveis
- Dimensões L x P x A: 475 x 545 x 1160 mm



CONGELADOR VERTICAL - RUF-200-6D

- Volume (L): 152
- Compressor QIANJIANG / GMCC
- Sistema de descongelação
- Vedação removível
- Classe energética C
- Classificação energética de 3,5 estrelas
- Pés ajustáveis
- Dimensões L x P x A: 545 x 542 x 1144 mm



CONGELADOR VERTICAL - RUF-295-J

- Volume (L): 172
- Classe climática N-T
- Refrigerante R600a
- Tensão de alimentação: 220-240 V/50 Hz
- Sistema de controlo mecânico
- Nível de ruído: 42 dB(A)
- Classificação de congelação: 4 estrelas
- Dimensões L x P x A: 540 x 583 x 1435 mm



CONGELADOR VERTICAL - RUF-230-7D

- Volume (L): 182
- Compressor QIANJIANG / GMCC
- Sistema de descongelação
- Vedação removível
- Classe energética B
- Classificação energética de 3,5 estrelas
- Pés ajustáveis
- Dimensões L x P x A: 545 x 542 x 1298 mm



CONGELADOR VERTICAL - RUF-250-8D

- Volume (L): 216
- Compressor QIANJIANG / GMCC
- Sistema de descongelação
- Junta amovível
- Classe energética B
- Classificação energética de 3,5 estrelas
- Pés ajustáveis
- Dimensões L x P x A: 545 x 542 x 1450 mm



CONGELADOR VERTICAL - RUF-395-J

- Volume (L): 247
- Classe climática N-T
- Refrigerante R600a
- Tensão de alimentação: 220-240 V/50 Hz
- Sistema de controle eletrônico
- Nível de ruído de 40 dB(A)
- Classificação de congelador de 4 estrelas
- Dimensões L x P x A: 596 x 595 x 1744 mm



CONGELADOR VERTICAL - RUF-320N-6D

- Volume (L): 280
- QIANJIANG /GMCC compressor
- Sistema de degelo
- Classe energética B
- Classificação de freezer de 3,5 estrelas
- Pé ajustável
- Dimensões L × P × A: 600 × 620 × 1495 mm



CONGELADOR VERTICAL - RUF-320-9D

- Volume (L): 280
- QIANJIANG /GMCC compressor
- Sistema de degelo
- Classe energética B
- Nível de ruído de 42 dB(A)
- Classificação do congelador: 3,5 estrelas
- Dimensões L x P x A: 600 x 680 x 1628 mm



CONGELADOR VERTICAL - RUF-360-10D

- Volume (L): 310
- QIANJIANG /GMCC compressor
- Pé ajustável
- Classe energética B
- Nível de ruído de 42 dB(A)
- Classificação do congelador: 3,5 estrelas
- Dimensões L x P x A: 600 x 680 x 1778 mm



CONGELADOR VERTICAL - RUF-360N-7D

- Volume (L): 310
- QIANJIANG /GMCC compressor
- Sistema de degelo
- Classe energética B
- Nível de ruído de 45 dB(A)
- Classificação do congelador: 3,5 estrelas
- Dimensões L x P x A: 600 x 620 x 1690 mm



VITRINE VERTICAL - RSF-260-O

- Volume (L): 209
- Aço carbono revestido com pó
- Alumínio em relevo
- Vidro flutuante de dupla camada
- Fios de aço revestidos
- Bobina tubular
- Refrigerante R134a/R600A
- Dimensões L x P x A: 525 x 555 x 1700 mm



VITRINE VERTICAL - RSF-350-O

- Volume (L): 279
- Aço carbono com revestimento em pó
- Alumínio texturizado
- Vidro duplo flutuante
- Fios de aço revestidos
- Serpentina tubular
- Refrigerante R134a/R600A
- Dimensões L x P x A: 595 x 555 x 1880 mm



VERTICAL SHOWCASE - RSF-410-O

- Volume (L): 329
- Aço carbono com revestimento em pó
- Alumínio texturizado
- Vidro duplo flutuante
- Fios de aço revestidos
- Serpentina tubular
- Refrigerante R134a/R600A
- Dimensões L x P x A: 595 x 575 x 1985 mm



VITRINE VERTICAL - RSF-680-O

- Volume (L): 550
- Ventilador de circulação integrado
- Voltagem/frequência: 220V - 240V/ 50Hz
- Refrigerante: R290
- Vidro temperado de dupla camada
- Espessura da espuma: 43mm
- Resfriamento estático com ventilador
- Dimensões L x P x A: 1000 x 710 x 2070 mm

Micro-ondas



REDUZA O TEMPO DE COZEDURA EM 30%

O elemento de aquecimento e a temperatura elevada permitem que os alimentos sejam preparados em menos tempo.



FORNO MICRO-ONDAS - RMW-20LDMR-B(B)

- Capacidade: 20 litros
- Potência do micro-ondas: 700 W
- Função grill: não disponível
- Prato de vidro com diâmetro de 245 mm
- Dimensões L x P x A: 451 x 340 x 258 mm



FORNO MICRO-ONDAS - RMW-20LP1D-B(B)

- Capacidade de 20 litros
- Potência de micro-ondas de 700 W
- Temporizador de cozimento de 60 minutos
- 5 níveis de potência de micro-ondas
- Prato giratório de vidro com Ø255 mm



FORNO MICRO-ONDAS - RMW-20L8M-B(S)

- Capacidade 20L
- Potência do micro-ondas de 700 W
- Função grill - não
- Placa de vidro Ø245mm
- Dimensões L x P x A: 451 x 340 x 258 mm



FORNO MICRO-ONDAS - RMW-20LMX7-B(S)

- Capacidade 20L
- Potência do micro-ondas de 700 W
- Função Grill - Não
- Prato de vidro giratório Ø245mm
- Dimensões L x P x A: 445 x 335 x 242 mm



FORNO MICRO-ONDAS - RMW-20L8M-B(B)

- Capacidade 20L
- Potência do micro-ondas de 700 W
- Função Grill - Não
- Prato de vidro giratório Ø245mm
- Dimensões L x P x A: 451 x 340 x 258 mm



FORNO MICRO-ONDAS - RMW-20LMX7-B(B)

- Capacidade 20L
- Potência do micro-ondas de 700 W
- Função grill - não
- Placa de vidro Ø245mm
- Dimensões L x P x A: 445 x 335 x 242 mm



FORNO MICRO-ONDAS - RMW-20LX7M-B(B)

- Capacidade de 20 litros
- Potência do micro-ondas de 800 W
- Função grill - não
- Prato de vidro Ø270 mm
- Dimensões L x P x A: 482 x 349 x 282 mm



FORNO MICRO-ONDAS - RMW-23LP2M-B(S)

- Capacidade: 23 litros
- Potência do micro-ondas: 800 W
- Função grill: Não
- Prato de vidro giratório Ø270 mm
- Dimensões L x P x A: 482 x 349 x 282 mm



FORNO MICRO-ONDAS - RMW-23LP2B-B(S)

- Capacidade: 23 litros
- Potência do micro-ondas: 800 W
- Função grill: Não
- Prato de vidro giratório Ø285 mm
- DimensõesL x P x A: 480 x 342 x 292,5 mm



FORNO MICRO-ONDAS - RMW-23LMG-B(S)

- Capacidade: 23 litros
- Potência do micro-ondas: 800 W
- Função grill: sim
- Prato de vidro com diâmetro de 270 mm
- Dimensões L x P x A: 482 x 346,5 x 282 mm



FORNO MICRO-ONDAS - RMW-23LMG-A(B)

- Capacidade de 23 litros
- Potência do micro-ondas de 900 W
- Função grill - não disponível
- Controlo manual
- Cavidade pintada de cinzento



FORNO MICRO-ONDAS - RMW-25LDGT-A(B)

- Capacidade de 25 litros
- Potência do micro-ondas de 900 W
- Função grill - Sim
- Controlo digital
- Cavidade pintada de cinzento



FORNO MICRO-ONDAS - RMW-28LG-B(B)

- Capacidade: 28 litros
- Potência do micro-ondas: 900 W
- Função grill: Sim
- Prato de vidro giratório Ø315 mm
- Dimensões L x P x A: 510 x 370 x 304,5 mm



FORNO MICRO-ONDAS - RMW-30LDG-A(B)

- Capacidade de 30 litros
- Potência do micro-ondas de 1000 W
- Função grill - Não
- Controlo digital
- Cavidade pintada de cinzento



FORNO MICRO-ONDAS - RMW-34LG-B(B)

- Capacidade: 34 litros
- Potência do micro-ondas: 1000 W
- Função grill: Sim
- Prato de vidro giratório Ø315 mm
- Dimensões L x P x A: 362 x 369 x 249 mm

4K ROCH Smart TV

Vivencie o jogo sem limites.

Bluetooth HDMI WiFi Chromecast built-in





GOOGLE TV – RH-LE55DSG-A

- Tamanho 55”
- Google
- Resolução 3840x2160
- Cores do ecrã 16,7 milhões de cores
- Taxa de atualização do ecrã 60 Hz
- Saída de áudio digital ótica
- Entrada de alimentação 100-240 V~, 50/60 Hz



GOOGLE TV – RH-LE75DSG-A

- Tamanho 75”
- Google
- Resolução 3840x2160
- Cores do ecrã 16,7 milhões de cores
- Taxa de atualização do ecrã 60 Hz
- Saída de áudio digital ótica
- Entrada de alimentação 100-240 V~, 50/60 Hz



GOOGLE TV – RH-LE85DSG-A

- Tamanho 85”
- Google
- Resolução 3840x2160
- Cores do ecrã 16,7 milhões de cores
- Taxa de atualização do ecrã 60 Hz
- Saída de áudio digital ótica
- Entrada de alimentação 100-240 V~, 50/60 Hz



TV WEBOS – RH-LE50DSW-A

- Tamanho 50”
- WebOS
- Resolução 1920x1080
- Cores do ecrã 16,7 milhões de cores
- Taxa de atualização do ecrã 60 Hz
- Saída de áudio digital ótica
- Entrada de alimentação 100-240 V~, 50/60 Hz



TV WEBOS – RH-LE55DSW-A

- Tamanho 55”
- WebOS
- Resolução 3840x2160
- Cores do ecrã 16,7 milhões de cores
- Taxa de atualização do ecrã 60 Hz
- Saída de áudio digital ótica
- Entrada de alimentação 100-240 V~, 50/60 Hz



TV WEBOS – RH-LE65DSW-A

- Tamanho 65”
- WebOS
- Resolução 3840x2160
- Cores do ecrã 16,7 milhões de cores
- Taxa de atualização do ecrã 60 Hz
- Saída de áudio digital ótica
- Entrada de alimentação 100-240 V~, 50/60 Hz



TV WEBOS – RH-LE75DSW-A

- Size 75”
- WebOS
- Resolution 3840x2160
- Display color 16.7 M colors
- Screen refresh rate 60hz
- Digital audio output optical
- Power input 100-240v~,50/60hz



TV WEBOS – RH-LE85DSW-A

- Size 85”
- WebOS
- Resolution 3840x2160
- Display color 16.7M colors
- Screen refresh rate 60hz
- Digital audio output optical
- Power input 100-240v~,50/60hz



TV AOSP – RH-LE32DSA-B

- Size 32”
- AOSP smart
- Resolution 1366x768
- Viewing angle 176°(h) X 176°(v)
- Maximum colors 16.7m
- Response time 6.5ms
- Sync frequency 50/60Hz



TV AOSP – RH-LE40DSA-B

- Tamanho 40”
- AOSP Smart
- Resolução 1920*1080
- Ângulo de visão 176° (h) x 176° (v)
- Cores máximas 16,7 milhões
- Tempo de resposta 6,5 ms
- Frequência de sincronização 60 Hz



TV AOSP – RH-LE43DSA-B

- Tamanho 43”
- AOSP Smart
- Resolução 1920x1080
- Ângulo de visão 176° (h) x 176°(v)
- Cores máximas 16,7 milhões
- Tempo de resposta 6,5 ms
- Frequência de sincronização 60 Hz



TV AOSP – RH-LE50DSA-B

- Tamanho 50”
- AOSP Smart
- Resolução 3840x2160
- Ângulo de visão 176° (h) x 176° (v)
- Cores máximas 16,7 milhões
- Tempo de resposta 6,5 ms
- Frequência de sincronização 60 Hz



TV AOSP – RH-LE55DSA-B

- Tamanho 55”
- AOSP Smart
- Resolução 3840x2160
- Ângulo de visão 176° (h) x 176° (v)
- Cores máximas 16,7 milhões
- Tempo de resposta 6,5 ms
- Frequência de sincronização 60 Hz



TV AOSP – RH-LE65DSA-B

- Tamanho 65”
- AOSP Smart
- Resolução 3840x2160
- Ângulo de visão 176° (h) x 176° (v)
- Cores máximas 16,7 milhões
- Tempo de resposta 6,5 ms
- Frequência de sincronização 60 Hz



TV AOSP – RH-LE75DSA-B

- Tamanho 65”
- AOSP Smart
- Resolução 3840x2160
- Ângulo de visão 176° (h) x 176° (v)
- Cores máximas 16,7 milhões
- Tempo de resposta 6,5 ms
- Frequência de sincronização 60 Hz



TV AOSP – RH-LE85DSA-B

- Tamanho 85”
- AOSP Smart
- Resolução 3840x2160
- Ângulo de visão 176° (h) x 176° (v)
- Cores máximas 16,7 milhões
- Tempo de resposta 6,5 ms
- Frequência de sincronização 60 Hz



TV VIDAA – RH-LE43DSV-A

- Tamanho 43”
- VIDAA smart
- Resolução 1920x1080
- Cores do ecrã 16,7 milhões de cores
- Taxa de atualização do ecrã 60 Hz
- Saída de áudio digital ótica
- Entrada de alimentação 100-240 V~, 50/60 Hz



TV VIDAA – RH-LE55DSV-A

- Tamanho 55”
- VIDAA smart
- Resolução 3840x2160
- Cores do ecrã 16,7 milhões de cores
- Taxa de atualização do ecrã 60 Hz
- Saída de áudio digital ótica
- Entrada de alimentação 100-240 V~, 50/60 Hz



COLUNA BLUETOOTH – RS-PK903

- Potência total de saída: 60 W
- Resposta de frequência: 30-20 kHz
- Distorção: 0,2% 1 W 1 kHz
- Tensão: AC 220-240 V 50/60 Hz
- Relação sinal/ruído: >70 dB; separação: >45 dB
- Entrada USB
- Reprodutor de MP3 e rádio FM



COLUNA BLUETOOTH – RS-1303

- Potência de saída: 60 W
- Resposta de frequência: 38 Hz – 20 kHz
- Distorção: 0,3% a 1 W
- Relação sinal/ruído: >70 dB
- Separação: >45 dB
- Tensão: CA 220-240 V 50/60 Hz
- Interruptor de ligar/desligar



COLUNA BLUETOOTH – RS-1403

- Potência de saída: 60 W
- Resposta de frequência: 38 Hz – 20 kHz
- Distorção: 0,3% a 1 W
- Relação sinal/ruído: >70 dB
- Separação: >45 dB
- Tensão: CA 220-240 V 50/60 Hz
- Interruptor de ligar/desligar



COLUNA BLUETOOTH – RS-1803

- Potência de saída: 60 W
- Resposta de frequência: 38 Hz – 20 kHz
- Distorção: 0,3% a 1 W
- Relação sinal/ruído: >70 dB
- Separação: >45 dB
- Tensão: CA 220-240 V 50/60 Hz
- Interruptor de ligar/desligar



COLUNA BLUETOOTH – RS-2003

- Potência de saída: 60 W
- Resposta de frequência: 38 Hz – 20 kHz
- Distorção: 0,3% a 1 W
- Relação sinal/ruído: >70 dB
- Separação: >45 dB
- Tensão: CA 220-240 V 50/60 Hz
- Interruptor de ligar/desligar



COLUNA BLUETOOTH – RS-2703

- Potência de saída: 60 W
- Resposta de frequência: 38 Hz – 20 kHz
- Distorção: 0,3% a 1 W
- Relação sinal/ruído: >70 dB
- Separação: >45 dB
- Tensão: CA 220-240 V 50/60 Hz
- Interruptor de ligar/desligar



COLUNA BLUETOOTH – RS-PK6030

- Potência total de saída: 60 W
- Resposta de frequência: 30–20 kHz
- Distorção: 0,2% 1 W 1 kHz
- Tensão: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Relação sinal/ruído: >70 dB; separação: >45 dB
- Entrada USB
- Reprodutor de MP3 e rádio FM



PALESTRANTE DA PARTIDA – RPS-08M2T

- Potência de saída real de 40 W
- Funções: MP3/BT/USB/Cartão TF
- Interface de carregamento DC 9 V
- Capa com luzes coloridas
- Função de microfone sem fios
- Bateria de lítio 7,4 V/3600 mAh
- Interface de microfone / Interface AUX



PALESTRANTE DA PARTIDA – RPS-06M2

- Potência de saída real de 40 W
- Funções: MP3/BT/USB/cartão TF
- Interface FM/TWS/microfone
- Interface de carregamento DC 9 V
- Bateria de lítio 7,4 V/3600 mAh
- Dois altifalantes de 6,5 polegadas e um tweeter
- Função de microfone sem fios



PALESTRANTE DA PARTIDA – RPS-08M1

- Potência de saída real de 40 W
- Funções: MP3/BT/USB/cartão TF
- Interface FM/TWS/microfone
- Interface de carregamento DC 9 V
- Bateria de lítio 7,4 V/3600 mAh
- Caixa de cartão colorida + espuma
- Controlo remoto



PALESTRANTE DA PARTIDA – RPS-08M2S

- Potência de saída real de 40 W
- Funções: MP3/BT/USB/Cartão TF
- Capa com luzes coloridas
- Interface de carregamento DC 9 V
- Função de microfone sem fios
- Bateria de lítio 7,4 V/3600 mAh
- Controlo remoto



PALESTRANTE DA PARTIDA – RPS-08M2F

- Potência de saída real de 50 W
- Funções: MP3/BT/USB/Cartão TF
- Luz indicadora JBL
- Bateria de chumbo-ácido 12 V/5,5 A
- Função de microfone sem fios
- Dois altifalantes de 8 polegadas, 1 tweeter
- Interface para guitarra/Interface AUX



PALESTRANTE DA PARTIDA – RPS-10M2S

- Potência de saída real de 80 W
- Funções: MP3/BT/USB/Cartão TF
- Luzes JBL com cordão de cores de alto brilho
- Dois altifalantes de 10 polegadas e um tweeter
- Bateria de chumbo-ácido 12 V/7 A
- Altifalante de médios de 4 x 2,5 polegadas com rodízios
- Microfone duplo



PALESTRANTE DA PARTIDA – RPS-12M2

- Potência de saída real de 100 W
- Funções: MP3/BT/USB/Cartão TF
- Luzes de cordão brilhantes
- Dois altifalantes de 12 polegadas e dois tweeters
- Bateria de chumbo-ácido 12 V/9 A
- Função de microfone sem fios
- Controlo remoto



PALESTRANTE DA PARTIDA – RPS-12M3

- Potência de saída real de 100 W
- Funções: MP3/BT/USB/Cartão TF
- Luzes de cordão brilhantes
- Três altifalantes de 12 polegadas e dois tweeters
- Bateria de chumbo-ácido 12 V/9 A
- Função de microfone sem fios
- Embalagem colorida

Fogão A Gás



Cozimento de precisão com cada chama



FOGÃO A GÁS - RGCN-50-SS

- Dimensões: 50x50
- Forno a gás e grelhador a gás
- Porta do forno com vidro duplo
- Ignição para o fogão
- Suporte superior em aço inoxidável na cor prata
- Tampa superior em vidro
- 2 tabuleiros e 1 grelha
- 4 queimadores a gás tipo tubo



FOGÃO A GÁS - RGC-50G4-G (B)

- Tampo da mesa em aço inoxidável
- Acabamento em pintura preta com 0,5 mm de espessura
- Queimador superior com ignição piezoelétrica
- Grelhas superiores em esmalte preto (2 unidades)
- Ignição piezoelétrica apenas para o queimador superior (4 unidades)
- Grelha do forno cromada e um tabuleiro
- Porta do forno com vidro duplo
- Com opção de pés ajustáveis tipo B.



FOGÃO A GÁS -RGC-50G4-G (W)

- Tampo da mesa em aço inoxidável
- Acabamento em pintura branca com 0,5 mm de espessura
- Queimador superior com ignição piezoelétrica
- Grelhas superiores em esmalte preto (2 unidades)
- Ignição piezoelétrica apenas para o queimador superior (4 unidades)
- Grelha do forno cromada e um tabuleiro
- Porta do forno com vidro duplo
- Com opção de pés ajustáveis tipo B.



FOGÃO A GÁS - RGC-50G4-G (G)

- Tampo em aço inoxidável
- Acabamento prateado com 0,5 mm de espessura
- Queimador superior com ignição piezoelétrica
- Grelhas superiores em esmalte preto (2 unidades)
- Ignição piezoelétrica apenas para o queimador superior (4 unidades)
- Grelha do forno cromada e um tabuleiro
- Porta do forno com vidro duplo
- Forno a gás com ignição manual do queimador inferior



FOGÃO A GÁS - RGC-50CG

- Tampo em aço inoxidável
- Acabamento em pintura preta com 0,5 mm de espessura
- Base do queimador em alumínio polido
- Porta do forno com vidro duplo
- Com pé ajustável
- Dimensões do aparelho (mm): 495(L) x 545(P) x 840(A)
- Dimensões da embalagem (mm): 505 (L) x 575 (P) x 880 (A)
- Peso: 21 kg; peso bruto: 22 kg



FOGÃO A GÁS - RGC-50G1EO-G (B)

- Tampo em aço inoxidável
- Corpo pintado de preto
- 1 placa de aquecimento rápido grande + 3 queimadores a gás
- Grelhas superiores esmaltadas a preto
- Ignição por impulsos para os queimadores a gás
- Tampa de vidro
- 1 grelha cromada para o forno e 1 tabuleiro para o forno
- Porta dupla de vidro com puxador preto



FOGÃO A GÁS - RGC-50C-B

- Tampo em aço inoxidável
- Corpo pintado de branco/preto com 0,6 mm de espessura
- Com 4 bocas de aquecimento rápido (2 grandes e 2 médias)
- Resistência superior: 2200 W, inferior: 2000 W
- Potência das bocas superiores: 2 x 1200 W e 2 x 750 W
- Pés ajustáveis com tampa de vidro
- Com espeto rotativo e lâmpada interna
- Capacidade do forno: 75 litros



FOGÃO A GÁS - RGCN-50-BL

- Dimensões: 50x50
- Forno a gás e grelhador a gás
- Porta do forno com vidro duplo
- Ignição para o fogão
- Suporte superior em aço inoxidável na cor preta
- Tampa superior em vidro
- 2 tabuleiros e 1 grelha
- 4 queimadores a gás tipo tubo



FOGÃO A GÁS - RGC-60G4-G (B)

- Tampo em aço inoxidável
- Acabamento em pintura preta
- Grelhas superiores esmaltadas a preto
- Com tampa de vidro
- Ignição piezoelétrica para o tampo
- Forno a gás com capacidade de 80 litros
- Com ignição manual para o queimador inferior do forno
- Com temporizador e função rotisserie



FOGÃO A GÁS - RGC-60G1HO-G (B)

- Tampo em aço inoxidável
- Corpo pintado de preto
- 1 placa de aquecimento rápido grande + 3 queimadores a gás
- Grelhas superiores esmaltadas a preto
- Ignição por impulsos para os queimadores a gás
- Tampa de vidro
- 1 grelha cromada para o forno e 1 tabuleiro para o forno
- Porta totalmente em vidro com puxador preto



FOGÃO A GÁS - RGCN-60 PSS

- Dimensões: 58x58 cm, série Bright
- 4 queimadores para fogão
- Ignição para placa de fogão
- Forno a gás com grelhador a gás - comando com botão duplo
- Lâmpada no forno
- Espeto giratório
- 1 grelha
- Tampa de vidro



FOGÃO A GÁS - RGC-60-BL

- Tamanho: 58x58 série brilhante
- 4 queimadores de latão
- Forno a gás com grill a gás - controle de botão duplo
- Ignição para fogão
- Lâmpada de forno
- Turnspit
- Temporizadora
- 2 bandejas, 1 grade



FOGÃO A GÁS - RGC-60-SD-A

- Dimensões: 58x58 mm, série Bright
- 4 queimadores em latão
- Forno a gás com grelhador a gás - comando com botão duplo
- Ignição para o fogão
- Lâmpada para forno
- Espeto giratório
- Temporizador
- 2 tabuleiros e 1 grelha



FOGÃO A GÁS - RGCN-90 -SS

- Dimensões: 90x60 cm (luxo)
- 5 queimadores para fogão
- Queimador central SABAFWOK
- Forno a gás com grelhador a gás - comando com botão duplo
- Ignição por botão para o fogão
- Lâmpada no forno
- 1 grelha, 2 tabuleiros
- Suportes para panelas em esmalte brilhante



FOGÃO A GÁS - RGC-90G5-G (S)

- Tampo em aço inoxidável 430 com textura escovada e resistente às impressões digitais
- Com puxador em alumínio
- Grelhas superiores em ferro fundido (3 peças)
- Tampa de vidro com função de paragem
- Acendimento por pulso
- Queimadores superior e inferior
- Porta do forno em vidro espelhado (vidro duplo)



FORNO EMBUTIDO - RBO-20LDG-A (S)

- Capacidade: 20L
- Controlo digital
- Sem grelha
- Interior pintado de cinzento
- Painel e vidro prateados
- Potência: 700W
- Voltagem: 230V~50Hz



FORNO EMBUTIDO - RBO-20LDG-B(B)

- Capacidade de 20 litros
- Potência do micro-ondas de 700 W
- Função grill - sim
- Prato de vidro Ø245 mm
- Dimensões do produto em mm: (LxPxA: 596 x 314 x 389)



FORNO EMBUTIDO - RBO-20LDG-B(I)

- Capacidade de 20 litros
- Potência do micro-ondas de 700 W
- Função grill - sim
- Prato de vidro Ø245 mm
- Dimensões do produto em mm: (LxPxA: 569 x 314 x 389)



FORNO EMBUTIDO - RBO-20LDGQ-B(B)

- Capacidade de 20 litros
- Potência do micro-ondas de 700 W
- Função grill - não
- Prato de vidro Ø255 mm
- Dimensões L x P x A: 595 x 326 x 385 mm



FORNO EMBUTIDO - RBO-25LDG-B(B)

- Capacidade de 25 litros
- Potência do micro-ondas de 850 W
- Função grill - sim
- Prato de vidro Ø315 mm
- Dimensões L x P x A: 595 x 367,5 x 385 mm



FORNO EMBUTIDO - RBO-25LDG-A(B)

- Capacidade: 25L
- Controlo digital
- Sem grelha
- Interior pintado de cinzento
- Painel e vidro prateados
- Potência: 900W
- Voltagem: 230V~50Hz



FORNO EMBUTIDO - RBO-60LMEG-A (S)

- Vidro com aço inoxidável
- 1 grelha para assar
- 1 assadeira mais funda
- 1 tabuleiro de recolha de óleo
- Painel prateado e vidro prateado
- Voltagem: 220-240V, 50~60Hz
- 5 funções



FORNO EMBUTIDO - RBO-60LDE-A (B)

- Vidro com aço inoxidável
- Visor digital
- 9 funções
- 1 grelha para assar
- 1 assadeira funda
- 1 tabuleiro de recolha de óleo
- Voltagem: 220-240V, 50~60Hz



EXAUSTOR - RHD-601W-C

- Exaustor fina de 600 mm. Espessura de 140 mm
- Tensão/frequência: 220-240 V, 50-60 Hz
- Corpo em aço inoxidável
- Botão de toque com 3 velocidades
- Motor de cobre
- Armário para ferro de engomar e ventilador para ferro de engomar



CAPUZ - RHD-604-C

- Exaustor fina de 600 mm. Espessura de 140 mm
- Tensão/frequência: 220-240 V, 50-60 Hz
- Painel de vidro transparente
- Interruptor de botão com 3 velocidades
- Caixa e ventilador de plástico
- 2 lâmpadas LED com 5 LEDs



CAPUZ - RHD-603G-C

- Vidro com 600 mm de largura, vidro temperado com 0,8 mm
- Tensão/frequência: 220-240 V, 50-60 Hz
- Corpo em aço inoxidável
- Botão de toque com 3 velocidades
- Motor de cobre 18, 1×200 W, caudal de ar de 650 m³/h
- Caixa e ventilador em plástico



CAPUZ - RHD-901W-C

- Exaustor fina de 900 mm
- Tensão/frequência: 220-240 V, 50-60 Hz
- Corpo em aço inoxidável
- Botão de toque com 3 velocidades
- Motor de cobre 1×200 W, caudal de ar de 650 m³/h
- Armário para engomar e soprador para engomar



CAPUZ - RHD-903G-C

- Vidro com 900 mm de largura, vidro temperado com 0,8 mm
- Tensão/frequência: 220-240 V, 50-60 Hz
- Corpo em aço inoxidável
- Botão de toque com 3 velocidades
- Motor de cobre 18, 1×200 W, caudal de ar de 650 m³/h
- Caixa e ventilador em plástico



CAPUZ- RHD-908-C

- Exaustor fina de 900 mm
- Tensão/frequência: 220-240 V, 50-60 Hz
- Vidro temperado totalmente preto
- Armário e ventilador em metal
- Interruptor de toque com 3 velocidades e sensor de movimento
- Controlo remoto



HOB - RHB-403HP1-C

- Fogão com tampo em vidro temperado de 8 mm e 3 queimadores a gás + 1 queimador vitrocerâmico Dimensões: 600 x 510 mm
- Potência de aquecimento (kW): 2,75 + 1,75 + 1,0
- Suporte para panelas: suporte redondo em ferro fundido
- Tabuleiro de água: aço inoxidável
- Dimensões do orifício de ventilação: 560x80mm



HOB - RHB-BI502G5-C

- Vidro temperado de 8 mm com 5 queimadores, 860*510 mm
- Potência de aquecimento (kW): 3,3 + 2,75 + 1,75 + 1,75 + 1,0
- Suporte para panelas: suporte quadrado em ferro fundido
- Tabuleiro de água: aço inoxidável
- Dimensões do furo para o produto: 830 x 480 mm



HOB - RHB-BI503G4-C (SS)

- Fogão em aço inoxidável nível 201 com 4 queimadores, 600*510mm
- Potência de aquecimento (kW): 3,3 + 1,75 + 1,75 + 1,0 (130 + 75 + 75 + 55)
- Suporte para panelas: esmaltado
- Tipo de gás: GPL
- Dimensões do orifício de ventilação: 560 x 480mm



HOB - RHB-BI504G5-C (SS)

- Fogão em aço inoxidável nível 201 com 5 queimadores, 860*510mm
- Potência de aquecimento (kW): 3,3+2,75+1,75+1,75+1,0 (130+100+75+75+55)
- Suporte da panela: esmaltado
- Tipo de gás: GPL
- Dimensões do orifício de ventilação: 840x480mm



FOGÃO A GÁS – RGS-TT203-H(B)

- Corpo e placas laterais em Teflon 0,35 mm * 0,28 mm
- Queimador de 425 g em ferro fundido prateado com estrutura em favo de mel
- Painel preto
- Embalagem em caixa de cartão reforçado com 3 camadas
- Dimensões L x P x A: 710 x 385 x 85 mm



FOGÃO A GÁS – RGS-TT203-H(SS)

- Painel duplo para forno em aço inoxidável 0,33 mm x 0,28 mm
- Queimador dourado em favo de mel de 425 g
- Grelha de fogão esmaltada com 200 peças
- Embalagem em caixa de cartão reforçado com 3 camadas
- Dimensões L x P x A: 710 x 385 x 85 mm



FOGÃO A GÁS – RGS-TT205-H(B)

- Vidro temperado de 6 mm
- Fundo em aço inoxidável de 0,4 mm
- Suporte de panelas galvanizado
- Tampa do queimador de 70/90 mm
- Embalagem de proteção com espuma
- Dimensões L x P x A: 720 x 420 x 90 mm



FOGÃO A GÁS – RGS-TT208-H(B)

- Revestimento inferior em pulverização de 0,33 mm
- Vidro temperado de 695 x 340 x 6 mm + barra frontal
- Cabeça do queimador em ferro fundido de 490 g (100 g)
- Tampa em ferro fundido de 220 g (100 g)
- 9 corpos de válvula de pistola dupla
- Dimensões L x P x A: 697 x 385 x 88 mm



FOGÃO A GÁS – RGS-TT302-H(SS)

- Aço inoxidável 0,33 mm x 0,28 mm Painel triplo
- Queimador dourado em favo de mel de 425 g
- Grelha de fogão esmaltada com 200 peças
- Embalagem em caixa de cartão reforçado com 3 camadas
- Dimensões L x P x A: 710 x 385 x 85 mm



FOGÃO A GÁS – RGS-TT305-H(B)

- Vidro temperado de 6 mm
- Fundo em aço inoxidável de 0,4 mm
- Suporte de panelas galvanizado
- Embalagem em caixa colorida de 5 camadas
- Tampa do queimador de 70/40/90 mm
- Dimensões L x P x A: 720 x 420 x 90 mm



FOGÃO A GÁS – RGS-TT306-H(B)

- Vidro temperado de 6 mm
- Tampa de ferro de 100 mm
- Embalagem em caixa colorida de 5 camadas
- Embalagem com espuma
- Dimensões L x P x A: 697 x 385 x 88 mm



FOGÃO A GÁS – RGS-TT307-H(SS)

- Corpo e placas laterais em aço inoxidável 0,35 mm * 0,28 mm
- Suporte Kwait preto de 200 g
- Embalagem em caixa de cartão reforçado com 3 camadas
- Queimador em forma de colmeia em ferro fundido dourado de 425 g, 100 x 100 x 100 mm
- Dimensões L x P x A: 710 x 385 x 85 mm



FOGÃO A GÁS – RGS-TT506-H(B)

- Vidro temperado de 6 mm
- Embalagem em caixa colorida de 5 camadas
- Tampa de ferro de 100 mm
- Grelha para fogão com revestimento electroforético Huajiu
- Base com puxador
- Dimensões L x P x A: 697 x 385 x 88 mm



Adote a sustentabilidade e a economize água



BANHEIRA ÚNICA - RWM-08ST-B(GL)

- Capacidade de lavagem: 8,0 kg
- Tensão/Frequência: 220 V ~ 50 Hz
- Motor em alumínio
- Dimensões (mm): 450 x 405 x 800
- Potência do motor: 150 W
- Disponível nas cores: preto e branco



BANHEIRA ÚNICA - RWM-12ST-B(GL)

- Capacidade nominal de lavagem: 12,0 kg
- Tensão/Frequência: 220 V ~ 50 Hz
- Motor em alumínio
- Dimensões (mm): 480 x 475 x 830
- Potência do motor: 180 W
- Disponível nas cores: prateado + branco



BANHEIRA DUPLA - RWM-07TT-J(W)

- Capacidade nominal de lavagem: 6,0 kg
- Capacidade nominal de centrifugação: 5,0 kg
- Motor de alta potência
- Super silencioso
- Super durável
- Semiautomático
- Lavagem higiénica
- Dimensões L x P x A: 723 x 405 x 819 mm



BANHEIRA DUPLA - RWM-910TT-J(W)

- Capacidade nominal de lavagem: 8,0 kg
- Capacidade nominal de centrifugação: 5,0 kg
- Motor de alta potência
- Super silencioso
- Super durável
- Semiautomático
- Lavagem saudável
- Dimensões L x P x A: 723 x 406 x 819 mm



BANHEIRA DUPLA - RWM-09TTG-W (PL)

- Capacidade de lavagem: 8,0 kg
- Motor em alumínio
- Super silencioso
- Super durável
- Semiautomático
- Lavagem saudável



BANHEIRA DUPLA - RWM-10TTG-W

- Capacidade de lavagem: 9,0 kg
- Motor em alumínio
- Super silencioso
- Super durável
- Semiautomático
- Lavagem saudável



BANHEIRA DUPLA - RWM-11TTG-W (RL)

- Capacidade nominal de lavagem: 10,0 kg
- Motor de alumínio
- Super silencioso
- Super resistente
- Semiautomático
- Lavagem saudável



BANHEIRA DUPLA - RWM-110TT-J(W)

- Capacidade nominal de lavagem: 10,0 kg
- Capacidade nominal de centrifugação: 5,5 kg
- Motor de alta resistência
- Super silencioso
- Super resistente
- Semiautomático
- Lavagem saudável
- Dimensões L x P x A: 790 x 465 x 935 mm



BANHEIRA DUPLA - RWM-120TT-J(W)

- Capacidade nominal de lavagem: 11,0 kg
- Capacidade nominal do pino X: 6,5 kg
- Motor de alta resistência
- Super silencioso
- Super resistente
- Semiautomático
- Lavagem saudável
- Dimensões L x P x A: 807 x 476 x 997 mm



BANHEIRA DUPLA - RWM-140TT-J(W)

- Capacidade nominal de lavagem: 13,0 kg
- Capacidade nominal de centrifugação: 6,5 kg
- Motor de alta resistência
- Super silencioso
- Super resistente
- Semiautomático
- Lavagem saudável
- Dimensões L x P x A: 840 x 520 x 1010 mm



BANHEIRA DUPLA - RWM-200TT-J(W)

- Capacidade nominal de lavagem: 16,0 kg
- Capacidade nominal de centrifugação: 7,0 kg
- Motor de alta resistência
- Super silencioso
- Super resistente
- Semiautomático
- Lavagem saudável
- Dimensões L x P x A: 1000 x 580 x 1030 mm



CARREGAMENTO FRONTAL - RWM-06FL-L(S)-15

- Capacidade: 6 kg
- Sistema de lavagem inteligente
- Balanceamento automático
- Detecção de carga
- Detecção e remoção de espuma
- Dimensões L x P x A: 595 x 410 x 850 mm
- Peso: 49 kg
- display de LED



CARREGAMENTO FRONTAL - RWM-07FL-L(S)-15

- Capacidade: 7 kg
- Sistema de lavagem inteligente
- Balanceamento automático
- Detecção de carga
- Detecção e remoção de espuma
- Dimensões L x P x A: 595 x 440 x 850 mm
- Weight: 53 kg
- LED display



CARREGAMENTO FRONTAL - RWM-70SI-H

- Capacidade: 7 kg
- Motor inversor
- Assistência do Steam
- Seletor de velocidade de rotação
- Seletor de temperatura
- Velocidade de rotação: 1.200 RPM
- Painel de controle T1



CARREGAMENTO FRONTAL - RWM-08FL-L(S)-15

- Capacidade: 8 kg
- Sistema de lavagem inteligente
- Balanceamento automático
- Detecção de carga
- Detecção e remoção de espuma
- Dimensões L x P x A: 595 x 480 x 850 mm
- Peso: 57 kg
- display de LED



CARGA FRONTAL - RWM-80SI -H

- Capacidade: 8 kg
- Motor inversor
- Seletor de velocidade de rotação
- Seletor de temperatura
- Velocidade de rotação: 1.400 RPM
- Painel de controle T1
- Lavagem rápida



CARREGAMENTO FRONTAL - RWM-90SI-H

- Capacidade: 9 kg
- Motor inversor
- Seletor de velocidade de rotação
- Seletor de temperatura
- Velocidade de rotação: 1.400 RPM
- Painel de controle T1
- Lavagem rápida



CARREGAMENTO FRONTAL - RWDR-10D7-L(S)

- Capacidade: 10 kg, Capacidade a seco (7 kg)
- Sistema de lavagem inteligente
- Balanceamento automático
- Detecção de carga
- Detecção e remoção de espuma
- Dimensões L x P x A: 595 x 560 x 850 mm
- Peso: 61 kg
- display de LED



CARREGAMENTO FRONTAL - RWM-100SI-H

- Capacidade: 10 kg
- Motor inversor
- Pré-lavagem
- Seletor de velocidade de rotação
- Seletor de temperatura
- Nível de manchas
- Velocidade de rotação: 1.400 RPM



CARREGAMENTO FRONTAL - RWDR-12D8-L(S)

- Capacidade: 12 kg
- Sistema de lavagem inteligente
- Balanceamento automático
- Detecção de carga
- Detecção e remoção de espuma
- Dimensões L x P x A: 595 x 640 x 850 mm
- Grande visor de LED
- Classe de impermeabilidade IPX4



LAVA-LOUÇAS - RDW-6013Y-H

- Número do programa: 6
- Número de lugares: 13
- 2 Rack
- Classe energética A++
- Painel de controle por botões
- Mostrar



LAVA-LOUÇAS - RDW-6013Y3-H

- Número do programa: 6
- Número de lugares: 13
- 3 Rack
- Classe energética A++
- Painel de controle por botões
- Mostrar



LAVA-LOUÇAS - RDW-60S13-L(B)

- Plástico e material STS
- Número de lugares: 13
- 2 Rack
- Tampa deslizante
- amaciador de água
- Tampa removível
- Cesto de talheres
- Dimensões L x P x A: 598 x 598 x 845 mm



LAVA-LOUÇAS - RDW-60S15-L(B)

- Plástico e material STS
- Lugares à mesa: 15
- 3 Rack
- Tampa deslizante
- amaciador de água
- Tampa removível
- Cesto de talheres
- Dimensões L x P x A: 598 x 598 x 845 mm

Ar condicionado





AR CONDICIONADO – RAC-S09R4-A

- Capacidade de refrigeração: 9000 BTU
- Potência: 2,6 kW
- Alta eficiência
- Eficiência energética
- Autolimpante
- Modo turbo
- Tipo de aleta (código): alumínio hidrófilo
- Espaçamento entre alhetas: 1,2 mm



AR CONDICIONADO – RAC-S09R4-C

- Capacidade de refrigeração: 9000 BTU
- Nível de ruído interno: 35 dB(A)
- Tipo de compressor: rotativo
- Eficiente em termos energéticos
- Caudal de ar interior (Alto/Médio/Baixo): 460 m³/h
- Alimentação: 1Ph – 220-240 V ~ 50 Hz
- Dimensões (mm): (L x P x A: 698 x 255 x 190)



AR CONDICIONADO – RAC-S09R3I-F

- Potência máxima de entrada: 1600 W
- Corrente máxima de entrada: 8 A
- SEER de refrigeração: 2,8 W/W
- Alimentação: 220-240 V – 1-50 Hz
- Refrigerante: R32
- Caudal de ar: 540 m³/h
- Nível de ruído: 52 dB(A)
- Funcionamento em modo de espera




AR CONDICIONADO – RAC-S12R4-C

- Capacidade de refrigeração: 12.000 BTU
- Nível de ruído interno: 37 dB(A)
- Tipo de compressor: rotativo
- Eficiente em termos energéticos
- Caudal de ar interior (Alto/Médio/Baixo): 550 m³/h
- Alimentação: 1Ph – 220-240 V ~ 50 Hz
- Dimensões L x P x A: 777 x 250 x 201 mm



AR CONDICIONADO – RAC-S12R4-A

- Capacidade de refrigeração: 12.000 BTU
- Potência: 3,5 kW
- Alta eficiência
- Eficiência energética
- Autolimpante
- Modo turbo
- Tipo de aleta (código): alumínio hidrófilo
- Espaçamento entre alhetas: 1,2 mm



AR CONDICIONADO – RAC-S12R3I-F

- Potência máxima de entrada: 1600 W
- Corrente máxima de entrada: 8 A
- SEER de refrigeração: 4,2 W/W
- Alimentação: 220-240 V – 1-50 Hz
- Refrigerante: R32
- Caudal de ar: 600 m³/h
- Nível de ruído: 52 dB(A)
- Funcionamento em modo de espera



AR CONDICIONADO - RAC-S18R4-B(B)

- Capacidade de refrigeração: 18.000 BTU
- Consumo máximo de energia (W): 2.500
- Tipo de compressor: rotativo
- Nível de ruído: 55 dB(A)
- Tipo de líquido de refrigeração: R410A
- Intervalo de temperatura de funcionamento: 16 °C a 43 °C
- Dimensões L x A x P: 810 x 295 x 205 mm



AR CONDICIONADO - RAC-S18R4-A

- Capacidade de refrigeração: 18.000 BTU
- Potência: 5,6 kW
- Alta eficiência
- Eficiência energética
- Autolimpante
- Modo turbo
- Tipo de aleta (código): alumínio hidrófilo
- Espaçamento entre alhetas: 1,2 mm



AR CONDICIONADO - RAC-S18R3I-F

- Potência máxima de entrada: 1900 W
- Corrente máxima de entrada: 9,0 A
- SEER de refrigeração: 5,2 W/W
- Alimentação: 220-240 V ~ 1-50 Hz
- Refrigerante: R32
- Caudal de ar: 850 m³/h
- Nível de ruído: 53 dB(A)
- Funcionamento em modo de espera



AR CONDICIONADO - RAC-S24R4-B(B)

- Capacidade de refrigeração: 24.000 BTU
- Consumo máximo de energia (W): 3.000
- Tipo de compressor: rotativo
- Nível de ruído: 59 dB(A)
- Tipo de refrigerante: R410A/920g
- Intervalo de temperatura de funcionamento: 16 °C a 43 °C
- Dimensões L x A x P: 1075 x 330 x 240 mm



AR CONDICIONADO - RAC-S24R4-A

- Capacidade de refrigeração: 24.000 BTU
- Potência: 7,0 kW
- Alta eficiência
- Eficiência energética
- Autolimpante
- Modo turbo
- Tipo de aleta (código): alumínio hidrófilo
- Espaçamento entre alhetas: 1,2 mm



AIR CONDITIONER - RAC-S24R3I-F

- Potência máxima de entrada: 3000 W
- Corrente máxima de entrada: 15 A
- SEER de refrigeração: 2,74 W/W
- Alimentação: 220-240 V ~ 1-50 Hz
- Refrigerante: R32
- Caudal de ar: 1300 m³/h
- Nível de ruído: 52 dB A
- Funcionamento em modo de espera



INVERTER AIR CONDITIONER - RAC-S09R4-IN

- Capacidade de refrigeração: 9000 BTU
- Número de circuitos: 3
- Alta eficiência
- Eficiência energética
- Autolimpante
- Modo Turbo
- Tipo de aleta (código): alumínio hidrófilo
- Espaçamento entre alhetas: 1,2 mm



INVERTER AIR CONDITIONER - RAC-S12R4-IN

- Capacidade de refrigeração: 12.000 BTU
- Número de circuitos: 4
- Alta eficiência
- Eficiência energética
- Autolimpante
- Modo Turbo
- Tipo de aleta (código): alumínio hidrófilo
- Espaçamento entre alhetas: 1,2 mm



INVERTER AIR CONDITIONER - RAC-S18R4-IN

- Capacidade de refrigeração: 18.000 BTU
- Número de circuitos: 3
- Alta eficiência
- Eficiência energética
- Autolimpante
- Modo Turbo
- Tipo de aleta (código): alumínio hidrófilo
- Espaçamento entre alhetas: 1,2 mm



AR CONDICIONADO INVERTER - RAC-S24R4 POLEGADAS

- Capacidade de refrigeração: 24.000 BTU
- Número de circuitos: 4
- Alta eficiência
- Eficiência energética
- Autolimpante
- Modo Turbo
- Tipo de aleta (código): alumínio hidrofílico
- Espaçamento entre as aletas: 1,2 mm



AR CONDICIONADO TIPO CASSETE - RAC-C12R32I-A

- Refrigeração tipo cassete de 12000 BTU apenas
- R32,50HZ
- 1Ph
- Reinício automático
- Ligado/Desligado
- Tubo para cabo de energia de 3 metros



AR CONDICIONADO TIPO CASSETE - RAC-C24R32I-A

- Refrigeração tipo cassete de 24.000 BTU apenas
- R32,50HZ
- 1Ph
- Reinício automático
- Ligado/Desligado
- Tubo para cabo de energia de 3 metros



AR CONDICIONADO TIPO CASSETE - RAC-C36R32I-A

- Refrigeração de apenas 10 kW
- R32,50HZ
- Cassete de fluxo redondo super fino
- Painel de saída de ar 360
- Tubos de cobre de 5m
- Controlador de fio



AR CONDICIONADO DE CHÃO - RAC-F24R4-A

- Capacidade de refrigeração: 24.000 BTU
- Capacidade: 2 HP
- Alta eficiência
- Eficiência energética
- Autolimpante
- Modo Turbo



AR CONDICIONADO DE CHÃO - RAC-F48R4-A

- Capacidade de refrigeração: 48.000 BTU
- Capacidade: 2,5 HP
- Alta eficiência
- Eficiência energética
- Autolimpante
- Modo Turbo



AR CONDICIONADO DE CHÃO - RAC-F48R4-IN

- Refrigerador de chão com capacidade para 48.000 BTUs.
- R410a, 50Hz
- 1Ph
- Reinício automático
- Tubo para cabo de energia de 5 metros



AR CONDICIONADO PORTÁTIL - RAC-P09R4-A

- Refrigeração portátil de 2,6 kW, série PA, apenas para refrigeração.
- Remote controller
- R290,50HZ



AR CONDICIONADO PORTÁTIL - RAC-P12R4-A

- Refrigeração portátil de 3,5 kW, série PX, apenas para refrigeração.
- Controle remoto
- R290,50HZ

Estabilizadores e Geradores



Proteja os seus eletrodomésticos
Contra picos de energia



ESTABILIZADOR PREMIUM – RSB-500S

- Tela colorida
- Tipo de relé
- transformador EI
- controlado por CPU
- Entrada: 100V ~ 280V
- Saída: 220 VCA ± 10%
- Também disponível nos tamanhos – RSB-1000S, 1500S, 2000S, 3000S, 5000S, 8000S, 10000S



ESTABILIZADOR ELITE – RSB-500P

- Tipo de relé
- transformador EI
- controlado por CPU
- Visor digital
- Entrada: 140V ~ 260V
- Saída: 220 VCA ± 10%
- Disponível também nos tamanhos – RSB-1000P, 1500P, 2000P, 3000P, 5000P, 8000P, 10000P



ESTABILIZADOR ECO – RSB-500E

- Tipo de relé
- Série ECO
- transformador EI
- Visor digital
- Entrada: 140V ~ 260V
- Saída: 220 VCA ± 10%
- Disponível também nos tamanhos – RSB-1000E, 1500E, 2000E, 3000E, 5000E



ESTABILIZADOR ECO – RSB-500M

- Tipo de relé
- Série ECO
- transformador EI
- Proteção de circuito
- Entrada: 140V ~ 260V
- Saída: 220 VCA ± 10%
- Disponível também nos tamanhos – RSB-1000M, 1500M, 2000M, 3000M, 5000M



ESTABILIZADOR PREMIUM – RACG-3000

- Tela colorida
- Tipo de relé
- Transformador toroidal
- controlado por CPU
- Entrada: 140V ~ 260V
- Saída: 230 VCA ± 10%
- Também disponível no tamanho RACG-6000.



GERADOR – RGG-1000-S

- Potência de saída nominal (W): 1000
- Potência máxima de saída (W): 1500
- Velocidade de rotação nominal (rpm): 3000/3600
- Tensão nominal (V): 220
- Frequência nominal (Hz): 50
- Fase: monofásica
- Saída CC: 12V×8,3A
- Regulador de tensão: tipo capacitor



GERADOR – RGG-2000-S

- Potência de saída nominal (W): 2000
- Potência máxima de saída (W): 2500
- Velocidade de rotação nominal (rpm): 3000/3600
- Tensão nominal (V): 220
- Frequência nominal (Hz): 50
- Fase: monofásica
- Saída CC: 12V×8,3A
- Regulador de tensão: AVR



GERADOR – RGG-3000-S

- Potência de saída nominal (W): 3000
- Potência máxima de saída (W): 3500
- Velocidade de rotação nominal (rpm): 3000/3600
- Tensão nominal (V): 220
- Frequência nominal (Hz): 50
- Fase: monofásica
- Saída CC: 12V×8,3A
- Regulador de tensão: AVR



GERADOR – RGG-5000-S

- Potência de saída nominal (W): 5000
- Potência máxima de saída (W): 5500
- Velocidade de rotação nominal (rpm): 3000/3600
- Tensão nominal (V): 220
- Frequência nominal (Hz): 50
- Fase: monofásica
- Saída CC: 12V×8,3A
- Regulador de tensão: AVR



GERADOR – RDG-5000-S

- Potência máxima: 5 kW
- Potência nominal: 6,5 kW
- Monofásico
- Capacidade do tanque de combustível: 14,5 litros
- Tensão nominal 220V
- Frequência 50Hz
- Saída CC 12V/8,3A
- Cilindrada: 418 cc



GERADOR – RDG-6500-S3

- Potência máxima: 8,0 kW
- Potência nominal: 6,5 kW
- Trifásico
- Capacidade do tanque de combustível: 14,5 litros
- Tensão nominal 220V/380V
- Frequência 50Hz
- Saída CC 12V/8,3A
- Cilindrada: 532 cc



GERADOR – RDG-8500-S3


- Potência máxima: 9,5 kW
- Potência nominal: 8,5 kW
- Monofásico ou trifásico
- Capacidade do tanque de combustível: 30 litros
- Tensão nominal 220V/380V
- Frequência 50Hz
- Saída CC 12V/8,3A
- Cilindrada: 667 cc

BOMBAS DE ÁGUA



BOMBA DE ÁGUA – RWP-20X-S

- Diâmetro da saída (mm): 50
- Tamanho da entrada (mm): 50
- Velocidade (rpm): 3600
- Motor de 4 tempos refrigerado a ar forçado
- Potência máxima de saída (HP/rpm): 6,5/3600



BOMBA DE ÁGUA – RWP-30X-S

- Diâmetro da saída (mm): 80
- Tamanho da entrada (mm): 80
- Velocidade (rpm): 3600
- Motor de 4 tempos refrigerado a ar forçado
- Potência máxima de saída (HP/rpm): 6,5/3600



BOMBA DE ÁGUA – RWP-50X-S

- Potência: 2,2 kW
- Voltagem: 280V
- Vazão máxima: 50 m³/h
- Altura máxima de queda: 20m
- Saída: 3”

Eletrodomésticos para cozinha e casa





CAFETEIRA - RCM-110P-D

- Materiais: plástico, vidro
- Utilização: Manual
- Tecnologia de preparo de café: filtragem
- Tipo de iniciador de café: café moído
- Capacidade do reservatório de água: 1,5L
- Dimensões do produto: 8,25 x 12,25 x 11 polegadas



PROCESSADOR DE ALIMENTOS - RFP-750-D

- Potência do motor: 400 W/500 W
- Liquidificador com moedor 2 em 1
- Velocidade e função de pulso
- Capacidade do liquidificador 1,5l
- Motor revestido de cobre
- Fonte de alimentação: 220-240V, 50/60Hz



LIQUIDIFICADOR DE MÃO - RHB-520-D

- Potência do motor: 700 W
- 2 velocidades
- Lâminas de aço inoxidável
- Leve
- Compactar
- Fácil de limpar



LIQUIDIFICADOR DE MÃO - RHB-510-D

- Potência do motor: 700 W
- 2 velocidades
- Lâminas de aço inoxidável
- Leve
- Compactar
- Fácil de limpar



BATEDEIRA MANUAL - RHM-710-D

- Potência do motor: 150W
- 2 velocidades
- Aço inoxidável
- Leve
- Compactar
- Tensão: 200-240 V/50-60 Hz



BATEDEIRA MANUAL - RHM-131-C

- Plástico ABS
- Número de velocidades: 5
- Peso: 1500g
- 7 velocidades
- Leve
- 2 ganchos para misturar massa



EXTRATOR DE SUCO – RJB-301-D

- Potência do motor: 400 W/500 W
- Frasco inquebrável
- Velocidade e função de pulso
- Motor revestido de cobre
- Fonte de alimentação 220-240 V, 50/60 Hz



LIQUIDIFICADOR E ESPREMEDOR – RFP-A 4 EM 1

- Potência do motor: 600 W
- Multifuncional
- 2 velocidades e função de pulso
- Motor revestido de cobre
- Fonte de alimentação 220-240 V, 50/60 Hz



LIQUIDIFICADOR – RBL-111-C

- Potência do motor: 400 W
- 2 velocidades e função de pulso
- Fechadura de segurança
- Capacidade do liquidificador: 1,5l
- Motor revestido de cobre



LIQUIDIFICADOR – RBL-112-C

- Potência do motor: 400 W
- Capacidade do liquidificador: 1,5L
- 2 velocidades e função de pulso
- Fechadura de segurança
- Motor revestido de cobre



LIQUIDIFICADOR – RBL-115-C

- Potência do motor: 400 W
- 4 velocidades e função de pulso
- Fechadura de segurança
- Capacidade do liquidificador: 1,5L
- Motor revestido de cobre



LIQUIDIFICADOR – RBL-116-C

- Potência do motor: 400 W
- 2 velocidades e função de pulso
- Fechadura de segurança
- Capacidade do liquidificador: 1,5L
- Motor revestido de cobre



LIQUIDIFICADOR – RBL-117-C

- Potência do motor: 400 W
- Fechadura de segurança
- Capacidade do liquidificador: 1,5l
- Motor revestido de cobre
- Fonte de alimentação 220V-240V, 50Hz/60Hz



LIQUIDIFICADOR – RBL-119-C

- Potência do motor: 400 W
- 2 velocidades e função de pulso
- Fechadura de segurança
- Capacidade do liquidificador: 1,5L
- Motor revestido de cobre



LIQUIDIFICADOR – RBL-121I-C

- Potência do motor: 500 W
- 2 velocidades e função de pulso
- Fechadura de segurança
- Capacidade do liquidificador: 1,5L
- Motor revestido de cobre



LIQUIDIFICADOR – RBL-202-D

- Potência do motor: 300W
- Fechadura de segurança
- 2 velocidades com pulso
- Jarra grande de 1,75L em PS e moedor em PS



LIQUIDIFICADOR – RBL-205-D

- Potência do motor: 300W
- Fechadura de segurança
- 2 velocidades com pulso
- Jarra grande de 1,75L em PS e moedor em PS



LIQUIDIFICADOR – RBL-207-D

- Potência do motor: 300W
- Fechadura de segurança
- 2 velocidades com pulso
- Jarra grande de 1,75L em PS e moedor em PS



LIQUIDIFICADOR – RBL-209-D

- Potência do motor: 300W
- Fechadura de segurança
- 2 velocidades com pulso
- Jarra grande de 1,75L em PS e moedor em PS



LIQUIDIFICADOR – RBL-358-D

- Potência do motor: 300W
- trava de segurança
- 2 velocidades com pulso
- Jarra grande de 1,75L em PS e moedor em PS



DISPENSADOR DE ÁGUA - RWD-100C-C (B)

- Refrigeração por compressor com gabinete
- Potência de aquecimento: 450W
- Potência de refrigeração: 100W
- Também é possível adicionar uma geladeira (RWD-100R-C(B))
- Tanque de aço inoxidável
- Água quente: 85-95°C, 5L/hora
- Água fria: 5-10°C, 2L/hora



DISPENSADOR DE ÁGUA - RWD-120C-C (R)

- Refrigeração por compressor com gabinete
- Potência de aquecimento: 450W
- Potência de refrigeração: 100W
- Também é possível adicionar uma geladeira (RWD-120R-C(R))
- Tanque de aço inoxidável
- Água quente: 85-95°C, 5L/hora
- Cold Water: 5-10°C, 2L/Hour



DISPENSADOR DE ÁGUA - RWD-09C-D (BL/W)

- Tecnologia de termostato automático
- Tipo vertical (com carregamento superior)
- Refrigeração elétrica
- Material do corpo: plástico PP
- Capacidade de aquecimento: 85-95 °C 5 L/h
- Potência de aquecimento: 550W
- Tensão/frequência nominal: 220-240V, 50/60Hz



WATER DISPENSER – RWD-20R-D (W)

- Dispensador de água - RWD-100C-C (B)
- Tipo vertical (com carregamento superior)
- Material do corpo: plástico ABS
- Tecnologia de termostato automático
- Tensão/frequência nominal: 220-240V, 50/60Hz
- Potência de aquecimento: 550W
- Potência de refrigeração: 90W



FERRO A VAPOR – RSI-1808-D(W)

- Protetor de cabo giratório 360°
- Luz indicadora
- Controle de temperatura ajustável
- Capacidade do reservatório de água: 50ml
- 1200W



FERRO A VAPOR – RSI-1250-D(B)

- Vapor variável até 55 g/m³
- Vapor seco
- Spray
- Reservatório de água de grande capacidade (300 ml)
- AC220-240V 50/60Hz. 2000W



FERRO A VAPOR – RSI-1312-D(B)

- Base antiaderente
- Capacidade do reservatório de água: 200 ml
- Tensão 220-240V~50/60Hz
- Potência máxima: 1400W
- Spray



FERRO – RDI-2003-D

- ferro - RDI-2003-D
- Potência nominal: 1000W
- Material: pp
- Especificações do cabo de alimentação: 2*0,35
- Comprimento do cabo: 0,9



FERRO – REI-1172-D

- Tensão/frequência nominal: 220V
- Potência nominal: 1000W
- Controle de temperatura: Sem proteção térmica
- Capacidade: 150ml
- Comprimento do cabo: 1,5 m



FERRO A VAPOR – RSI-1106-D(B)(P)

- Tensão/frequência nominal: 220-240V~50/60Hz
- Potência nominal: 1200 W
- Capacidade: 200ml
- Material: PP
- Especificações do cabo de alimentação: 2*0,3



FERRO A VAPOR – RSI-1808-D(B)

- Tensão/frequência nominal: 220-240V~50/60Hz
- Potência nominal: 1200 W
- Comprimento do cabo: 0,9 m



FERRO – REI-1231-D

- Tensão nominal: 220-240V
- Frequência: 50Hz
- Spray
- Potência nominal: 1000W
- Placa de base: Teflon



FERRO A VAPOR – RSI-1245-D

- Tensão/frequência nominal: 220-240 V, 50/60 Hz
- Potência nominal: 1800 W
- Capacidade: 250ml
- Especificações do cabo de alimentação: 2*0,75
- Comprimento do fio: 1,4



FERROVIA A VAPOR – RSI-1246-D

- Tensão/frequência nominal: 220-240 V, 50/60 Hz
- Potência nominal: 1600 W
- Capacidade: 250ml
- Especificações do cabo de alimentação: 2*0,75²
- Comprimento do fio: 1,4t



CHALEIRA ELÉTRICA – REK-7883-D

- Capacidade: 2,3 L
- Elemento de aquecimento oculto em aço inoxidável
- Proteção contra cozimento a seco
- Interruptor automático liga/desliga
- Chaleira elétrica sem fio com aquecimento de aço de 360°



CHALEIRA ELÉTRICA – REK-815-EV

- Aço inoxidável de alta qualidade
- O volume máximo é de 2,0 litros.
- Automatic switch off when boiling
- Potência: 1500W
- Fonte de alimentação: 220-240V~50/60Hz

AQUECEDORES DE ÁGUA



AQUECEDORES DE ÁGUA – RWH-30V15N

- Capacidade: 30L
- Eficiência energética europeia: 27
- Potência nominal: 1500
- Voltagem: 220~240
- Diâmetro interno do tanque: 300 mm
- Tipo de termostato: termostato capilar



AQUECEDORES DE ÁGUA – RWH-50V15N

- Capacidade: 50L
- Eficiência energética europeia: 45
- Potência nominal: 1500
- Voltagem: 220~240
- Diâmetro interno do tanque: 410 mm
- Tipo de termostato: termostato capilar



WATER HEATERS – RWH-80V15

- Capacity: 80L
- Mechanical control panel
- Rated Power: 1500
- Voltage: 220~240
- Heating Indicator
- Type Of thermostat: snap action thermostat
- Also available in 100L & 120L

MÁQUINA DE PIPOCA



MÁQUINA DE PIPOCA – RPM-PP01

- Vidro temperado com 4 mm de espessura
- Porta de acrílico PU
- tubo de aquecimento 3D
- Tigela com superfície antiaderente
- Corpo totalmente em aço inoxidável
- Potência: 1,3 kW



MÁQUINA DE PIPOCA – RPM-PP02

- Porta de vidro temperado
- Design do telhado, clássico e com aparência imponente aparência
- Pipoca de alta potência e grande capacidade Máquina de pipoca, 2 minutos por panela



MÁQUINA DE PIPOCA – RPM-PP03

- As portas de plástico de quatro lados podem ser abertas facilmente.
- Panela antiaderente com camada residual de PTFE, aquecimento uniforme.
- Tigela com superfície antiaderente
- 1350W de alta potência e grande capacidade 2 minutos por panela, produção rápida



LÂMPADA – 8W

- Voltagem: 220V
- Potência nominal: 10W
- Potência real: 8W
- Contas: 2835/36V/1W/10D
- Temperatura de cor correlacionada (CCT): 8000K
- Vida útil: 2000 horas
- Tipo: Motorista



LÂMPADA – 14W

- Voltagem: 220V
- Potência nominal: 20W
- Potência real: 14W
- Contas: 2835/36V/1W/18D
- Temperatura de cor correlacionada (CCT): 8000K
- Vida útil: 2000 horas
- Tipo: Motorista



LÂMPADA – 18W

- Voltagem: 220V
- Potência nominal: 30W
- Potência real: 18W
- Contas: 2835/36V/1W/24D
- Temperatura de cor correlacionada (CCT): 8000K
- Vida útil: 2000 horas
- Tipo: Motorista



LÂMPADA – 30W

- Voltagem: 220V
- Potência nominal: 40W
- Potência real: 30W
- Contas: 2835/36V/1W/40D
- Temperatura de cor correlacionada (CCT): 8000K
- Vida útil: 2000 horas
- Tipo: Motorista



LÂMPADA – 35W

- Voltagem: 220V
- Potência nominal: 50W
- Potência real: 35W
- Contas: 2835/36V/1W/48D
- Temperatura de cor correlacionada (CCT): 8000K
- Vida útil: 2000 horas
- Tipo: Motorista



LÂMPADA – 5W

- Voltagem: 220V
- Potência nominal: 5W
- Potência real: 5W
- Contas: 2835/SW/1/SHD
- Temperatura de cor correlacionada (CCT): 8000K
- Vida útil: 2000 horas
- Tipo: DOB



LÂMPADA – 7W

- Voltagem: 220V
- Potência nominal: 7W
- Potência real: 7W
- Contas: 2835/6V/1W/9D
- Temperatura de cor correlacionada (CCT): 8000K
- Vida útil: 2000 horas
- Tipo: DOB



LÂMPADA – 9W

- Voltagem: 220V
- Potência nominal: 9W
- Potência real: 9W
- Contas: 2835/6V/1W/12D
- Temperatura de cor correlacionada (CCT): 8000K
- Vida útil: 2000 horas
- Tipo: DOB



LÂMPADA – 11W

- Voltagem: 220V
- Potência nominal: 12W
- Potência real: 11W
- Contas: 2835/6V/1W/15D
- Temperatura de cor correlacionada (CCT): 8000K
- Vida útil: 2000 horas
- Tipo: DOB



LÂMPADA – 13,5W

- Voltagem: 220V
- Potência nominal: 15W
- Potência real: 13,5 W
- Contas: 2835/6V/1W/18D
- Temperatura de cor correlacionada (CCT): 8000K
- Vida útil: 2000 horas
- Tipo: DOB



LÂMPADA – 16,5W

- Voltagem: 220V
- Potência nominal: 18W
- Actual watt: 16.5W
- Potência real: 16,5 W
- Temperatura de cor correlacionada (CCT): 8000K
- Vida útil: 2000 horas
- Tipo: DOB



PANELA ELÉTRICA DE ARROZ – RRC-2.8L-E

- Panela de arroz de 2,8 litros
- Panela interna de alumínio: 400g ± 20g
- Placa de aquecimento de alumínio: 500g ± 20g
- Espessura da camada externa: 0,35 mm
- Tampa de aço inoxidável
- Cabo de alimentação: 3*0,75mm²*1,2M revestido de cobre fio de alumínio



PANELA ELÉTRICA DE ARROZ – RRC-3.6L-E

- Panela de arroz de 3,6 litros
- Panela interna de alumínio: 510g ± 20g
- Placa de aquecimento em alumínio: 650 g ± 20 g
- Espessura da camada externa: 0,5 mm
- Tampa de aço inoxidável
- Cabo de alimentação: 3*0,75mm²*1,2M de cobre puro



PANELA ELÉTRICA DE ARROZ – RRC-4.2L-E

- Panela de arroz de 4,2 litros
- Panela interna de alumínio: 620g ± 20g
- Placa de aquecimento de alumínio: 1000g ± 20g
- Espessura da camada externa: 0,5 mm
- Tampa de aço inoxidável
- Cabo de alimentação: 3*0,75mm²*1,2M de cobre puro



PANELA ELÉTRICA DE ARROZ – RRC-6.6L-E

- Panela de arroz de 6,6 litros
- Panela interna de alumínio: 900g ± 20g
- Placa de aquecimento em alumínio: 1500g ± 20g
- Espessura da camada externa: 0,5 mm
- Tampa de aço inoxidável
- Cabo de alimentação: 3*0,75mm²*1,2M de cobre puro



MÁQUINA DE PIPOCA – RRC-8.5L-E

- Panela de arroz de 8,5 litros
- Panela interna de alumínio: 1400g ± 20g
- Placa de aquecimento em alumínio: 2300g ± 20g
- Espessura da camada externa: 0,5 mm
- Tampa de aço inoxidável
- Cabo de alimentação: 3*0,75mm²*1,2M de cobre puro



PLACA DE AQUECIMENTO – RHP-S501

- Placa de bobina única de 135 mm
- Luz indicadora de funcionamento ligado/desligado
- Diversas operações térmicas
- Termostato automático
- Fonte de alimentação: 230V, 50/60Hz
- Potência: 1000W



MÁQUINA DE SORVETE – RIM-28L

- Capacidade: 25-28L
- Potência: 1800W
- Voltagem: 220/50
- Compressor: R22/R410A/R404A





RESFRIADOR DE AR - RC-12L

- Rodízios para facilitar a mobilidade
- Capacidade do reservatório de água: 12 litros
- Consome 70 watts
- 2 bolsas de gelo para melhor resfriamento
- 900 Fluxo de ar (m³/h)
- Voltagem: 220-240V/50-60Hz
- Potência nominal 70w
- Capacidade do reservatório de água (L) 12



RESFRIADOR DE AR RECARREGÁVEL - RRC-20L-B (ACDC)

- Fluxo de ar máximo: 3000 m³/h
- Balanço manual para cima e para baixo, balanço automático esquerda e direita
- Distância do vento: 5-8m
- Motor: motor sem escovas de 45W
- Reservatório de água: 20L
- Consumo de água: 2-3 L/h



RESFRIADOR DE AR - RC-50BL-B (AC)

- Tipo de controle: controle mecânico manual
- Fluxo de ar máximo: 4500 m³/h
- Velocidade: 3 velocidades, velocidade máxima de 8,6 m/s
- Balanço: balanço automático para a esquerda e para a direita.
- Distância do vento: 10m
- Motor: motor de cobre de 120 W
- Reservatório de água: 36L



RESFRIADOR DE AR RECARREGÁVEL - RRC-50BL-B (ACDC)

- Tipo de controle: controle mecânico manual
- Fluxo de ar máximo: 4500 m³/h
- Velocidade: 3 velocidades, velocidade máxima de 8,6 m/s
- Balanço: balanço automático para a esquerda e para a direita.
- Distância do vento: 10m
- Voltage/Rated Power: AC220V/DC24V-125W
- Motor: motor de cobre sem escovas de 75 W
- Reservatório de água: 40L



RESFRIADOR DE AR - RC-45LSH-B(AC)

- Tipo de controle: controle remoto eletrônico
- Fluxo de ar máximo: 5000 m³/h
- Velocidade: 4 velocidades, velocidade máxima de 15 m/s
- Balanço: oscilação automática para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita
- Distância do vento: 15m
- Motor: motor centrífugo de 120 W
- Reservatório de água: 45L



VENTILADOR DE COLUNA - RSF-1606-C

- Ventilador de pedestal de 16 polegadas
- 3 velocidades
- 5 lâminas PP OX
- Motor de 66x12mm
- 1,28 m de altura
- base de aranha de 55 cm



VENTILADOR DE PEDESTAL – RSF-30A-F

- Tensão/Frequência: 220V/ 50Hz 50±5W
- Motor: Motor de alumínio de 66x66x14mm
- Lâmina: 3 lâminas de alumínio
- Grelha: Grelha metálica de 280 mm x 1,1 mm com 80 peças.
- Base: Base redonda com vários furos
- 3 velocidades com função de agitação



VENTILADOR DE PEDESTAL – RSF-1606-F

- Tensão/Frequência: 220V/50Hz 38W
- Motor: Motor de alumínio de 66 x 66 x 12 mm
- Lâmina: 5 lâminas PP OX
- Grelha: 430 mm x 102 peças x 1,1 mm
- 3 velocidades: alta / média / baixa
- 1,28 m



VENTILADOR DE PEDESTAL – RSF-1670-C

- Ventilador de pedestal de 16 polegadas
- 3 velocidades
- 5 lâminas PP OX
- Motor de 66x14mm
- 1,25 m de altura
- base em cruz de 55 cm
- caixa branca de 5 camadas



VENTILADOR DE PEDESTAL – RSF-1683-C

- Ventilador de pedestal de 16 polegadas
- 3 velocidades
- 5 lâminas PP OX
- Motor de 66x14mm
- 1,30 m de altura
- Base redonda e pesada de 1,8 kg



VENTILADOR DE PEDESTAL – RSF-1801-D

- Ventilador de pedestal de 18 polegadas
- 3 velocidades
- lâmina de plástico de 5 folhas
- Balançar da esquerda para a direita
- Motor de cobre 71x18mm
- Cronômetro de 60 minutos
- Base de 2,5 kg



VENTILADOR DE PEDESTAL – RSF-1804-D

- Ventilador de pedestal de 18 polegadas
- 3 velocidades
- lâmina de plástico de 5 folhas
- Balançar da esquerda para a direita
- Motor de cobre 71x18mm
- Cronômetro de 60 minutos
- Base de 2,5 kg



VENTILADOR DE PEDESTAL – RSF-1805R-D

- Ventilador de pedestal de 18 polegadas
- 3 velocidades
- lâmina de plástico de 5 folhas
- Balançar da esquerda para a direita
- Motor de cobre 71x18mm
- Função de controle remoto
- Base de 2,5 kg



VENTILADOR DE PEDESTAL – RSF-1818-C

- Ventilador de pedestal de 18 polegadas
- 3 velocidades
- 5 lâminas PP OX
- Motor de 71x18mm
- 1,30 m de altura
- base transversal de 68 cm



VENTILADOR DE PEDESTAL – RSF-1822-C

- Ventilador de pedestal de 18 polegadas
- 3 velocidades
- 5 lâminas PP OX
- Motor de 71x16mm
- 1,30 m de altura
- Grelha de plástico de 490 mm



VENTILADOR DE PEDESTAL - RSF-1825-C

- Ventilador de pedestal de 18 polegadas
- 3 velocidades
- 5 lâminas PP OX
- Motor de 71x16mm
- Base redonda de 430 mm
- Grelha de plástico de 490 mm



VENTILADOR DE PEDESTAL - RSF-1828-C

- Ventilador de pedestal de 18 polegadas
- Motor de 71*16mm
- 3 velocidades
- 5 lâminas PP OX
- Grelha de plástico de 490 mm
- 1,30 m de altura, base transversal de 68 cm



VENTILADOR DE PEDESTAL - RSF-1878R-C

- Ventilador de coluna de 18 polegadas com controle remoto.
- 3 velocidades
- 5 lâminas AS
- Motor de 71x18mm
- 1.350 m de altura
- Grelha metálica de 500 mm



VENTILADOR DE PEDESTAL - RSF-18360-F

- Tensão/Frequência: 220V/ 50Hz 60±5W
- Motor: Motor de alumínio de 74x74x18mm
- Lâmina: 5 lâminas de ABS
- Grelha: 490 mm
- Base: Base redonda com 800 furos G4
- 3 velocidades com função de agitação



VENTILADOR RECARREGÁVEL - RSF-918RH-B

- Bateria recarregável de chumbo-ácido de 12V 4,5AH
- Operação CA/CC
- Porta de saída USB de 5V
- luz noturna LED
- Indicador de capacidade da bateria
- Controle remoto
- 3 velocidades: alta / média / baixa
- Indicador de velocidade digital



VENTILADOR RECARREGÁVEL - RSF-918R-B

- Bateria recarregável de chumbo-ácido de 12V 4,5AHT
- Operação CA/CC
- Porta de saída USB de 5V
- luz noturna LED
- Indicador de capacidade da bateria
- Controle remoto
- 3 velocidades: alta/média/baixa
- A mudança de modo CA e CC muda automaticamente para CA ou CC.



VENTILADOR RECARREGÁVEL - RSF-918R-B

- Bateria de chumbo-ácido de 12V 7,0AH
- Operação CA/CC
- Porta de saída USB de 5V
- luz noturna LED
- Indicador de capacidade da bateria
- Controle remoto
- Tempo de carregamento: 8 a 12 horas, tempo de autonomia: 4 a 12 horas
- Indicador de velocidade digital



VENTILADOR RECARREGÁVEL - RSF-928R-B

- Bateria de chumbo-ácido de 6V 4,5AH
- Operação CA/CC
- Porta de saída USB de 5V
- luz noturna LED
- Indicador de carregamento
- 3 velocidades: alta / média / baixa
- Luz noturna: forte/fraca
- Tomada de entrada de 15V



VENTILADOR RECARREGÁVEL - RSF-938R-B

- Bateria de chumbo-ácido de 12V 7,0AH
- Bateria de chumbo-ácido de 12V 7,0AH
- Porta de saída USB de 5V
- luz noturna LED
- Indicador de capacidade da bateria
- Controle remoto
- Tempo de carregamento: 8 a 12 horas, tempo de autonomia: 4 a 12 horas
- Indicador de velocidade digital



MURAL VENTILADOR - RWF-1615-C

- Ventilador de parede de 16 pol.
- Ventilador de parede de 16 pol.
- 3 velocidades
- 3 velocidades com comando de 2 cordas
- 5 lâminas PP



MURAL VENTILADOR - RWF-1801-C

- 5 lâminas PP
- Motor de 71x18mm
- 3 velocidades
- 3 velocidades com comando de 2 cordas
- 3 lâminas AS




MURAL VENTILADOR - RWF-1804-D

- Ventilador de parede de 18 pol.
- Motor em cobre 71x18mm
- lâmina de plástico de 5 folhas
- 3 velocidades
- Balançar da esquerda para a direita



MURAL VENTILADOR - RSW-1805R-D

- Ventilador de parede de 45 cm (18 polegadas)
- Motor de cobre de 71x18 mm
- Ventilador de plástico com 5 pás
- 3 velocidades
- Oscilação da esquerda para a direita




MURAL DE VENTILADOR - RWF-1807R-C

- Ventilador de parede de 45 cm (18 polegadas)
- Motor de 71x16 mm
- 3 velocidades, com comando à distância
- Comando com 2 cabos
- 5 pás AS




MURAL VENTILADOR - RWF-1812-C

- Ventilador de parede de 45,7 cm (18 polegadas)
- Motor de 71x18mm
- 3 velocidades
- Comando com 2 cabos
- 5 pás AS
- Grelha de plástico de 490mm



MURAL VENTILADOR - RWF-1812-F

- Voltagem/Frequência: 220 V/50 Hz 50 W
- Motor: Motor em alumínio de 71 x 71 x 18 mm
- Lâminas: 5 lâminas AS + 3 lâminas PP
- Grelha: Grelha de plástico de 490 mm
- 3 velocidades com 2 cabos de controlo
- Função de agitação



VENTILADOR MURAL RECARREGÁVEL - RWF-912RW-B

- Alternância automática entre os modos CA e CC
- 3 velocidades
- Porta de saída USB de 5V
- Entrada CC de 9V
- Função do painel de controlo: ligar/desligar
- Autonomia da bateria: 3 a 8 horas
- 3 velocidades: rápida / média / lenta
- Tempo de carregamento: 8 a 12 horas



VENTILADOR ORBIT - ROF-W1608-C

- Ventilador Orbit de 16 polegadas
- Motor de 74*18 mm (rolamentos de esferas)
- Caixa de controlo rotativa de 3 velocidades
- 3 pás de PP
- 108 peças da grelha frontal

ROCH®
live smarter

A ESCOLHA CERTA PARA SI



Notre présence en Afrique

Angola
Benim
Burquina Faso
Camarões
Congo
Costa do Marfim
RDC
Gabão
Gâmbia
Gana
Guiné Conacri
Guiné Bissau
Quénia
Libéria
Eles tinham
Mauritânia
Marrocos
Níger
Nigéria
Ruanda
Senegal
Serra Leoa
Tanzânia
Chade
Ir
Uganda



ROCH®
live smarter

PLAC GENERAL TRADING FZCO

FZS1AD04, Jebel Ali Free Zone Dubai United Arab Emirates

INFO@PLACTRADING.COM

www.roch-online.com
info@roch-online.com
@roch_livesmarter
@roch_africa